

# Instrucciones de uso Aceite de conservación de WERZALIT incoloro

Los productos terraZa de WERZALIT poseen una larga vida útil en zonas exteriores. terraZa no requiere grandes cuidados y, sin embargo, aguanta el viento y la intemperie. En el exterior se produce un aclaramiento natural de la superficie y un mateado agradable sin que el producto pierda su carácter básico del color.

Para todos los clientes que deseen mantener la intensidad del color igual que el primer día, WERZALIT ofrece el 'Aceite de conservación WERZALIT incoloro'. Con el aceite de conservación WERZALIT es posible renovar ópticamente las superficies si fuera necesario y lograr de nuevo una elevada intensidad del color.

El aceite de conservación WERZALIT tiene un efecto repelente al agua y a la suciedad, por lo que se logra una limpieza más fácil de la superficie con la aplicación preventiva del aceite de conservación en zonas altamente propensas a la suciedad.

De este modo, se puede cuidar terraZa y renovar su aspecto cuando sea necesario.



## 1. Preparación

Los productos terraZa de WERZALIT deberán estar limpios, secos y libres de hielo. En función del tipo o del grado de suciedad, la limpieza de superficies terraZa se puede realizar del siguiente modo:

### 1.1 Limpieza a fondo de superficies terraZa sucias con agua limpia.


Según proceda (dependiendo de la intensidad de la suciedad) puede limpiarse la superficie con un cepillo o con un limpiador de alta presión (no tobera de rotor; máx. 80 bar a una distancia de 20 cm aprox. de la superficie perfilada).

### 1.2 Las manchas de aceite, grasa, mostaza o similares pueden eliminarse bien, p. ej. con los productos:

- Spray quitamanchas Sil Spezial
- Meister Proper Express, Quitagrasas Power
- Limpiador multiuso Frosch Soda

También es muy útil usar un cepillo. Después lavar bien los perfiles con agua abundante

Básicamente debe realizarse la limpieza en la dirección longitudinal de los perfiles y una vez limpia se deberá dejar secar a fondo la superficie.



## 2. Aplicación

El aceite de conservación WERZALIT está listo para aplicar. No diluir. Remover bien. Temperatura de aplicación no por debajo de +5 °C. Las superficies terraZa no necesitan lijarse. Aplicar una capa fina del aceite de conservación con un pincel ancho y fuerte en sentido longitudinal directamente sobre las superficies terraZa limpias y secas. Extender amplia y uniformemente. Eliminar el material sobrante. Dejar secar aprox. 12 horas con buena ventilación. Aplicar después la segunda capa del mismo modo. Se puede repetir el tratamiento en cualquier momento según la necesidad.

Para el tratamiento de superficies grandes, recomendamos un cepillo para suelos de 150 mm. Alcance: aprox. 50 m<sup>2</sup> en caso de una capa y aprox. 40 m<sup>2</sup> en caso de dos capas (envase de 2,5 l). Las herramientas de trabajo se pueden limpiar tras su uso con diluyente. Use únicamente en lugares bien ventilados. Atención: Lavar los trapos utilizados inmediatamente después o guardarlos en un recipiente herméticamente cerrado (riesgo de combustión espontánea).